

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh-6000-r-400v-p-825.html>

Agregat prądowórczy FOGO FH 6000 R 400V

Cena brutto	7 524,05 zł
Cena netto	6 117,11 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	28669
Kod producenta	28669
Producent	FOGO
Moc kVA	5,5
AVR	TAK
Rozruch	ręczny
Seria	FH

Opis produktu

Agregat prądowórczy FOGO FH 6000 R 400V

FOGO agregaty prądowórcze wyposażone są w silniki benzynowe - stosowane są wyłącznie profesjonalne silniki B&S Vanguard, jak i Honda. Stosowane silniki przez FOGO spełniają wszystkie europejskie normy emisji spalin EURO 2 oraz najbardziej restrykcyjne amerykańskie CARB 3 oraz EPA 3. Gwarancja na silniki Honda obejmuje 28 państw UE a także Islandię, Norwegię, Szwajcarię, Ukrainę i Turcję. Agregat jednofazowy z rozruchem ręcznym, przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, w tym wymagających stabilizacji napięcia..Agregaty prądowórcze na ramie to urządzenia o prostej konstrukcji, w której zespół prądowórczy jest zamontowany na stelażu rurowym, pełniącym funkcję ochronną oraz umożliwiającym łatwe przenoszenie.Agregaty prądowórcze w obudowie to urządzenia, których konstrukcja została zaprojektowana z myślą o komforcie Użytkownika. Obudowa redukuje w sposób znaczący emisję hałasu działającego urządzenia. Agregat prądowórczy FOGO FH 6000 R z modułem stabilizacji napięcia DVR, to agregat trójfazowy z rozruchem elektrycznym. Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, wymagających stabilizacji napięcia: pompy, oświetlenie, odbiorniki elektroniczne, spawarki, elektronarzędzia, maszyny elektryczne. Doskonale sprawdza się w terenie gdzie wykonywane są prace z elektronarzędziami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii doboru odpowiedniego urządzenia, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

Dane techniczne:

Moc max 400 V	5,5 kVa
Moc max 230 V	3,0 kW
Moc max znamionowa 400 V	5,0 kVa
Moc max znamionowa 230 V	2,7 kW
Prąd znamionowy 400 V	7,2 A
Prąd znamionowy 230 V	12,2 A
Gniazda 400 V	1x16A
Gniazda 230 V	1x16A
Głośność LVA	96 dB(A)
Stopień ochrony	IP23
Model silnika	HONDA GX270
Rozruch	ręczny
Zbiornik paliwa	5,3 l
Spalanie (75% mocy)	2,2 l/h
Wymiary (szer x dł x wys)	580 x 790 x 505 mm
Masa sucha	61 kg



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.