

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh-8000-te-400v-p-873.html>

Agregat prądowórczy FOGO FH 8000 TE 400V

Cena brutto	10 969,61 zł
Cena netto	8 918,38 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	28163
Kod producenta	28163
Producent	FOGO
Moc kVA	7,7
AVR	NIE
Rozruch	ręczny/elektryczny
Seria	FH

Opis produktu

Agregat prądowórczy FOGO FH 8000 TE 400V

FOGO agregaty prądowórcze wyposażone są w silniki benzynowe - stosowane są wyłącznie profesjonalne silniki B&S Vanguard, jak i Honda. Stosowane silniki przez FOGO spełniają wszystkie europejskie normy emisji spalin EURO 2 oraz najbardziej restrykcyjne amerykańskie CARB 3 oraz EPA 3. Gwarancja na silniki Honda obejmuje 28 państw UE a także Islandię, Norwegię, Szwajcarię, Ukrainę i Turcję. Agregat jednofazowy z rozruchem ręcznym, przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, w tym wymagających stabilizacji napięcia..Agregaty prądowórcze na ramie to urządzenia o prostej konstrukcji, w której zespół prądowórczy jest zamontowany na stelażu rurowym, pełniącym funkcję ochronną oraz umożliwiającym łatwe przenoszenie.Agregaty prądowórcze w obudowie to urządzenia, których konstrukcja została zaprojektowana z myślą o komforcie Użytkownika. Obudowa redukuje w sposób znaczący emisję hałasu działającego urządzenia. Agregat prądowórczy FOGO FH 8000 TE z modułem stabilizacji napięcia DVR, to agregat trójfazowy z rozruchem ręcznym. Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, wymagających stabilizacji napięcia : pompy, oświetlenie, odbiorniki elektroniczne, spawarki, elektronarzędzia, maszyny elektryczne. Doskonale sprawdza się w terenie gdzie wykonywane są prace z elektronarzędziami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii doboru odpowiedniego urządzenia, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

Dane techniczne:

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY	FOGO	FH8000TE
moc max 400 V	kVA	7,7
moc max 230 V	KW	3,9
moc max znamionowa 400 V	kVA	7,0
moc max znamionowa 230 V	KW	3,5
prąd znamionowy 400 V	A	10,1
prąd znamionowy 230 V	A	17,3
gniazda 400 V	szt.	1x16A
gniazda 230 V	szt.	1x16A

głośność LVA	dB(A)	96
stopień ochrony		IP23
model silnika		HONDA GX390
rozruch		ręczny+rozrusznik
zbiornik paliwa	litry	45,0
spalanie (75% mocy)	l/h	2,7
wymiary (szer x dł x wys)	mm	580x790x650
masa sucha	kg	102



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.