

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 09:20

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/minikoparka-kubota-kx085-5-waga-8392-kg-gl-kopania-4-6-m-p-2570.html>



Minikoparka KUBOTA KX085-5 Waga: 8392 kg, Gł. Kopania 4,6 m

Dostępność

Na zamówienie

Kod producenta

KX085-5

Producent

KUBOTA Baumaschinen GmbH

Opis produktu



8392 kg
Waga Maszyny


4,6 m
Głębokość kopania

KUBOTA KX085-5 MGL to minikoparka mocna, wygodna i łatwa w obsłudze. Spełnia wszystkie wymagania nowoczesnej maszyny. Potężna moc kopania, elastyczność, wszechstronność i przestronna, nowoczesna kabina przyczyniają się do zwiększenia wydajności i komfortu. Minikoparka KX085-5 MGL posiada wnętrze nowej generacji.

Niezawodna wydajność i funkcjonalność

Koparka nowej generacji! Model Kubota KX085-5 MGL wyposażony jest w zaawansowany silnik i mocny układ hydrauliczny. Oferuje niezawodność i wielofunkcyjność do realizacji najtrudniejszych zadań.





Silnik i moc

Model KX085-5 MGL jest wyposażony w silnik Kubota V3307 z wtryskiem bezpośrednim i filtrem cząstek stałych, zgodnie z normą Stage V. Ulepszony filtr cząstek stałych wydłuża okresy międzyobsługowe zarówno filtra regeneracyjnego, jak i mechanizmu odpowielania do 6000 godzin, zmniejszając częstotliwość konserwacji.

Układ automatycznej regeneracji

Nie ma konieczności przerywania pracy w celu oczyszczenia tłumika, który wyposażony jest w filtr cząstek stałych. System automatycznej regeneracji automatycznie zregeneruje się, zanim sadza osiągnie wartość krytyczną.

Komfort i łatwa obsługa

7-calowy kolorowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczości zapewnia operatorowi wszystkie informacje potrzebne do obsługi koparki. Intuicyjny interfejs zapewnia szybkie zrozumienie i łatwy dostęp do różnych funkcji koparki, w tym ustawień strumienia Aux. Wyświetlane są także ważne elementy konserwacji wraz ze szczegółowymi ostrzeżeniami dotyczącymi nieprawidłowego działania maszyny i innych nieprawidłowości. Nowe szybkie wybieranie jest intuicyjne i łatwe w użyciu. Nawet początkujący operatorzy szybko uzyskają dostęp do wszystkich ważnych informacji.

Klimatyzacja

Zapewnia komfort podczas upałów i ciepło podczas chłodniejszych dni. Zwiększony przepływ powietrza i kanały poprawiają cyrkulację powietrza w kabinie, zapewniając komfort przez cały rok. Dodatkowo nowe otwory wentylacyjne pełnią funkcję odmgławiaczy, poprawiając widoczność i zwiększając bezpieczeństwo.





Automatyczne systemy w KX085-5 MGL

Automatyczna aktywacja bezpośredniego powrotu hydraulicznego

Nie ma potrzeby wychodzenia z kabiny i sięgania pod maskę, aby bezpośrednio ręcznie otwierać i zamykać drzwi hydrauliczne. Model KX085-5 MGL jest wyposażony w sterowany elektronicznie moduł bezpośredniego powrotu hydraulicznego, który włącza się automatycznie, gdy operator wybierze tryb młota na panelu cyfrowym w kabinie.

Automatyczny układ obniżania prędkości do biegu jałowego

Jeżeli dźwignie sterujące nie będą używane przez dłużej niż 4 sekundy, prędkość obrotowa silnika automatycznie zmniejszy się do biegu jałowego. Wystarczy przesunąć dźwignię, a silnik powróci do poprzedniej prędkości. Pozwala to zaoszczędzić energię i obniżyć koszty operacyjne, jednocześnie zmniejszając poziom hałasu i emisji.

Automatyczne zatrzymanie silnika

Minikoparka KX085-5 MGL standardowo wyposażona jest w system zatrzymywania silnika. Silnik wyłącza się w przypadku zbyt długiej pracy na biegu jałowym. Czas bezczynności można dostosować do własnych preferencji i potrzeb. System ten oszczędza energię, koszty, hałas i emisję.

Układ AUTO-SHIFT

Koparka KX085-5 MGL wyposażona jest w nowoczesny dwustopniowy system Auto-Shift, który automatycznie dostosowuje prędkość i przyczepność w zależności od wielkości ładunku i warunków terenowych, aby zwiększyć wydajność jazdy, poprawiając jednocześnie łatwość obsługi.

Dwa proporcjonalne obwody AUX1 i AUX2 i układ hydrauliczny z pompami wykrywającymi obciążenie

Model KX085-5 MGL posiada dwa proporcjonalne obwody pomocnicze – Aux1 i Aux2 – umożliwiające regulację maksymalnego przepływu oleju. Parametry te można łatwo regulować za pomocą cyfrowego panelu sterowania, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi lub skomplikowanych procedur ręcznych.

Układ hydrauliczny Kuboty wykrywający obciążenie poprawia płynną pracę, niezależnie od obciążenia. W tym układzie przepływ oleju hydraulicznego jest regulowany zgodnie z zadanym zakresem ruchu dźwigni sterującej. Zmniejsza to zużycie paliwa i zwiększa ogólną wydajność roboczą. System wykrywania obciążenia z podwójną pompą poprawia płynność pracy podczas jednoczesnego przesuwania akcesoriów montowanych z przodu, podczas przenoszenia akcesoriów montowanych z przodu podczas jazdy lub podczas obsługi specjalnych akcesoriów z niezależnym źródłem zasilania, takich jak podkaszarka.





Inne udogodnienia

Kamera cofania

Kamera cofania jest teraz montowana w standardzie, znacznie poprawia widoczność tego co znajdują się z tyłu koparki, wyświetlając obraz na 7-calowym ekranie LCD w kabinie.

Robocze światła LED

Od teraz światła robocze LED można zaprogramować tak, aby wyłączały się od 30 sekund do 2 minut po zatrzymaniu silnika. Dzięki temu operator ma możliwość opuszczenia maszyny i bezpiecznego odejścia przy pełnym oświetleniu.

Dane techniczne KX085-5:

Model	MONO
Waga maszyny gotowej do pracy*	8467 kg
Pojemność łyżki, std. CECE	0.21 m ³
Szerokość łyżki (bez zębów)	820 mm
Silnik	
Producent	KUBOTA
Model	V3307-CR-TE5-BH-1
Typ	Chłodzony wodą silnik wysokoprężny E-CDIS z CR i DPF
Norma dot. emisji	UE Stage V

Moc KM (kW) / obr./min	66,6 (49,0) / 2000
Liczba cylindrów	4
Średnica cylindra x skok	94 x 120 mm
Pojemność silnikowa	3331 cm ³
Paliwo	Olej napędowy zgodny z EN590 / HVGO zgodny z EN 15940
Długość całkowita	6150 mm
Wysokość całkowita	2540 mm
Prędkość obrotu kabiny	9.8 obr/min
Szerokość gumowych gąsienic	450 mm
Długość gąsienicy mająca kontakt z gruntem	2030 mm
Wymiary lemiesza (sz x w)	2200 x 500 mm
Pompy hydrauliczne	Pompa o zmiennej wydajności
Ciśnienie hydrauliczne	27.4 MPa
Maks. siła kopania (łyżka)	38.1 / 65.2 kN
Kąt obrotu wysięgnika	70 / 60 stopnie
Obwód pomocniczy (SP1)	
Natężenie przepływu	100 l/min
Ciśnienie hydrauliczne	20.6 MPa
Obwód pomocniczy (SP2)	
Natężenie przepływu	55.8 l/min
Obwód pomocniczy (SP2)	20.6 MPa
Zbiornik hydrauliczny	75 l
Pojemność zbiornika paliwa	115 l
Maks. prędkość jazdy (niski bieg / wysoki bieg)	2.7 / 4.8 km/h
Nacisk na grunt	36.8 (0.46) kN/m ²
Prześwit	356 mm
Poziom hałas	72 / 96 dB(A)

Dodatkowe informacje

Powyższy produkt to wersja podstawowa, dostosowana do standardowych potrzeb. Istnieje jednak możliwość konfiguracji produktu według Twoich indywidualnych wymagań. Aby poznać szczegóły i dostępne opcje, skontaktuj się z naszym działem handlowym, który chętnie odpowie na wszystkie pytania i pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Dział handlowy:

☎ **Damian:** +48 601 750 464 ✉ damiankorkus@wobis.pl

☎ **Tomek:** +48 605 910 179 ✉ tomaszbochenek@wobis.pl

Przedstawiciele regionalni:

Województwo małopolskie

Tomasz Rozmaity ☎ +48 783 777 373 ✉ tomaszrozmaity@wobis.pl

Województwo dolnośląskie

Wojciech Bochenek ☎ +48 794 622 099 ✉ wojciechbochenek@wobis.pl